



**nova  
struct®**

## Systemomschrijving FSX 100 vliesgevel

Algemeen:	thermisch geïsoleerd aluminium vliesgevelsysteem voor gevels en daken, inclusief Novastruct systeemgarantie (voorheen Kawneer)
Materiaal:	thermisch geëxtrudeerd aluminium profiel
Legering:	EN AW-6060 T66 volgens EN 573 en EN 755
Opbouw:	geïsoleerde stijl- en regelconstructies
Stijl- en regeldiepte:	afhankelijk van overspanning en benodigde sterkte, maximaal 275 mm
Aanzichtbreedte:	50 mm
Profielradius:	1,5 mm aan buitenzijde en 1,0 mm aan binnenzijde
Profieltoleranties:	volgens EN 12020-2
Glasdikte:	maximaal 50 mm

### Duurzaamheid

Circulariteit en duurzaamheid zijn vaste pijlers voor product, personen en planeet.

Via deelname aan PerpetuAl en AluEco, samen met duurzame bedrijfsvoering, wordt actief bijgedragen aan ecologische duurzaamheid. In de Nationale Milieudatabase (NMD) zijn de LCA-prestaties vastgelegd via een Categorie 1 verklaring volgens EN-15804.

Milieuprestatie: Passiefhuis gecertificeerd, Cradle to Cradle (C2C), LCA, ISO 14001, ISO 9001, Novastruct systeemgarantie

Doelstelling: verlagen CO<sub>2</sub> Footprint, bijdragen aan Paris Proof, gebruik maken van gerecycled aluminium

### Systeem mogelijkheden

Waterafvoer:	verborgen waterafvoer via de stijlen of gecompartmenteerd
Beglazing:	droge beglazing middels EPDM-dichtingen
Dichtingen:	ge vulkaniseerd kader
Uitvoering:	gevels en dakconstructies
Design:	afdekkappen in diverse standaard / projectmatige uitvoeringen
Accessoires:	volgens voorschrift Novastruct

### Modelkenmerken beweegbare delen

Ramen/deuren:	te combineren met Novastruct systemen RT 62 / RT 72 Reflex / RT 72 HI+ / RT 82 HI+ / FSX 100 CCV
Schuifpuien:	te combineren met Novastruct systemen SLX 3110 / SLX 4110 en SLX 5110



**nova  
struct®**

### **Prestatie omschrijving**

Isolator:	polyamide isolator
Luchtdoorlatendheid:	AE volgens EN 12207 en EN 12152
Waterdichtheid:	RE 1200 volgens EN 12208 en EN 12154
Sterkte en stijfheid:	Klasse B5, volgens berekening fabrikant (NEN 12210 en 12211)
Doorvalveiligheid:	Klasse E5/I5 volgens EN 14019
Inbraakwerendheid:	Klasse 2 of 3 volgens EN 1627 t/m 1630 en NEN 5096
Thermische isolatie:	vanaf Uf 2.0 W/m <sup>2</sup> K
Geluidsisolatie:	maximaal Rw (C; Ctr) 48 (-2; -6) dB volgens EN ISO 717-1
Brandwerendheid:	via FSX 100 FR

### **Oppervlaktebehandeling**

Elektrostatisch poederlakken volgens Qualicoat en Novastruct toepassings- en garantieoverzicht

Kleur:	naar keuze
Glansgraad:	standaard / mat/ structuur
Voorbehandeling:	PREANO+ (inclusief Seaside en extra conversielaag), BASIS+
Garantie:	15 jaar vast, 10 jaar vast (beide volgens VMRG-voorwaarden)

Anodiseren volgens Qualanod en Novastruct toepassings- en garantieoverzicht

Kleur:	blank anodiseren VOM1 / brons C31 t/m 35/ goud VOM2 /goud VOM3 overige kleuren op aanvraag
Laagdikte:	standaard 20 mu
Garantie:	10 jaar vast (volgens VMRG-voorwaarden)

### **Verwerkingsvoorschriften fabrikant/leverancier**

Levering onder VMRG - voorwaarden, CE- en DoP verklaring worden verstrekt door gevelbouwer  
Voor advies op maat neem contact op met uw Novastuct adviseur

Meer informatie:

Website Novastruct

Bestekservice Novastruct