

SLX 3110 Schuifstelsysteem

Slank schuifstelsysteem voor
maximale lichtinval



Shape your vision

thermisch geïsoleerd aluminium profielsysteem voor binnenschuivende schuiframen en schuifdeuren, inclusief Novastruct systeemgarantie

Korte omschrijving	
Legering	EN AW 6060 T 66 volgens EN 573 anodiseerkwaliteit
Opbouw	3 - kamersysteem
Kozijndiepte	110 mm enkelspoor / 107 mm dubbelspoor / 160 mm drie-spoor
Vleugeldiepte	41 mm
Isolator	ASA thermische onderbreking
Glasdikte	maximaal 33 mm
Vleugelgewicht	maximaal 200 kg
Systeem mogelijkheden	
Waterafvoer	verborgen
Beglazing	binnenbeglazing
Dichtingen	ge vulkaniseerde kaders / rondom doorlopend met ge vulkaniseerde hoeken dubbele borsteldichtingen
Modelkenmerken	
Toepassingsmogelijkheden	enkelschuivend / dubbelschuivend / trippelschuivend / stomp / aanvullend met zij-, onder- en bovenlicht
Accessoires	systeemgebonden volgens voorschrift Novastruct
Grepen	C I Line wit / grijs / zwart
Oppervlaktebehandeling	poederlakken volgens Qualicoat, voorbehandeling PREANO+ / Basis+, 60 micron, glansgraad 70% / 30% / structuur anodiseren volgens Qualanod, standaard 20 mu, blank / brons C31 t/m C35 / goud VOM2 / goud VOM3
Productcombinaties	RT 62 / FSX 100 / FSX 110
Prestaties*	
Thermische isolatie**	Uw vanaf 1,4 W/m ² K volgens ISO 10077-1 (U _g = 1,0 W/m ² K en psi 0,048 W/mK)
Duurzaamheid	ISO 14001
Luchtdichtheid	klasse 4 volgens EN 12207
Waterdichtheid	E 650 volgens EN 12208
Inbraakwerend	klasse 2 volgens EN 1627 en NEN 5096
Geluidsisolatie	maximaal RW 43 (-1, -4) dB volgens EN 717-1

* Prestaties zijn afhankelijk van uitvoering en afmeting

** Bij een opening van 3000 mm x 2300 mm

Levering onder VMRG - voorwaarden, CE- en DoP verklaring worden verstrekt door gevelbouwer

Neem voor advies op maat contact op met uw Novastruct adviseur